

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



Серия **RACE**
RACE Shadow

ROYAL[®]
CLIMA



A
CLASS

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ



4 РЕЖИМА
РАБОТЫ



РЕВЕРСИВНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

Способен на многое

Серия представлена в двух цветовых гаммах: классический белый и серый с серебристыми вставками по бокам. Кондиционеры серии RACE и RACE SHADOW имеют три основных режима работы, три скорости вентилятора, дополнительные настройки, высший класс энергоэффективности А. Благодаря реверсивной конструкции кондиционеры RACE и RACE SHADOW можно использовать на обогрев.



Энергоэффективность



Реверсивная конструкция



Четыре режима работы



3 скорости вентилятора



Угольный фильтр



Удлинненный воздуховод



Таймер

Параметр / Модель		RM - R30CN-E RM - RS30CN-E	RM - R35CN-E RM - RS35CN-E	RM - R40CN-E RM - RS40CN-E
Напряжение электропитания, В / ф / Гц		220-240 / 1 / 50		
Охлаждение	Класс энергоэффективности	A	A	A
	Производительность, кВт	3,0	3,5	4,0
	Потребляемая мощность, Вт	1107	1292	1476
	Рабочий ток, А	5,03	5,6	6,5
Обогрев	Класс энергоэффективности	A	A	A
	Производительность, кВт	2,8	3,4	3,9
	Потребляемая мощность, Вт	1107	1292	1476
	Рабочий ток, А	5,03	5,6	6,5
Уровень шума, дБ(А)		50	50	52
Расход воздуха, м³/ч		350	350	450
Марка компрессора		RECHI	RECHI	RECHI
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		460	610	610
Максимальный потребляемый ток, А		4,4	5,6	6,5
Степень защиты		IP20	IP20	IP20
Класс защиты		I класс	I класс	I класс
Размеры (Ш x В x Г), мм		350×600×535	350×600×535	350×600×535
Вес нетто, кг		26	26	28
Подключение к сети		в розетку	в розетку	в розетку
Диаметр гофрошланга, мм		150	150	150
Длина гофрошланга, мм		1850	1850	1850
Выбросной патрубок, мм		190×75	190×75	190×75
Силовой кабель, мм²		3×1,5	3×1,5	3×1,5
Автомат защиты, А		10	10	10