

Водонагреватель электрический
накопительный

FLOW



Антибактериальное эмалевое покрытие
внутреннего бака



Удобное механическое управление




Автоматическое поддержание
температуры. Индикация нагрева



Благодаря высококачественному
нагревательному элементу мощностью
1,5 кВт водонагреватель обладает
быстрой скоростью нагрева воды



Современный пенополиуретановый
термоизолирующий материал равномерно
«без пустот» распределен между
внутренним баком и корпусом



ecostar

Продукция ECOSTAR разработана с учетом самых
высоких требований, предъявляемых к современным
приборам.

Особое внимание уделяется надежности и качеству
принципиально важных компонентов, поэтому все
потребительские характеристики соответствуют
лучшим международным стандартам.

Отказ от необязательных, ненужных и редко
используемых функций в сочетании с современными
возможностями производства и опытом лучших
экспертов отрасли позволяют предложить покупателю
наилучшие цены.

**Гарантия на продукцию ECOSTAR составляет:
на внутренние баки водонагревателя до 65 месяцев,
на электрические компоненты до 30 месяцев.**

ECOSTAR.me

Ваш представитель



ecostar



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
2025**

Водонагреватель электрический
накопительный

FLOW

Параметр/модель	EWB-F30-RE	EWB-F50-RE	EWB-F80-RE	EWB-F100-RE
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500			
Напряжение питания (50 Гц), В	220-230/50			
Сила тока, А	6,8			
Номинальное давление воды, мПа	0,8			
Давление воды (мин. / макс.), бар	1/8			
Время нагрева*, мин	70	116	186	233
Размеры прибора, мм	400x430x419	400x600x419	400x860x419	400x1030x419
Размеры упаковки, мм	450x450x450	450x620x450	450x880x450	450x1050x450
Вес нетто, кг	13	17	22	26
Вес брутто, кг	14	18	24	28



Высококачественный
нагревательный элемент
из нержавеющей стали
мощностью 1,5 кВт
гарантирует быстрый
и равномерный
нагрев воды



Режим ECO
для установки
наиболее комфортной
температуры нагрева
воды и экономии
ресурса



Индикация работы
нагревательного
элемента

Водонагреватель электрический
накопительный
SPLASH



Водонагреватель электрический
накопительный
SPLASH

Параметр/модель	EWH-SP30-FS	EWH-SP50-FS	EWH-SP80-FS	EWH-SP100-FS
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000			
Напряжение питания (50 Гц), В	220-230/50			
Сила тока, А	8,7			
Номинальное давление воды, МПа	0,7			
Давление воды (мин. / макс.), бар	2/7			
Время нагрева*, мин	50	70	130	160
Размеры прибора, мм	435x570x235	435x855x235	495x985x270	495x1195x270
Размеры упаковки, мм	640x490x300	930x490x300	1065x555x335	1275x555x335
Вес нетто, кг	8,5	12	16,5	19,5
Вес брутто, кг	10	13,5	19	22



Внутренние резервуары из долговечной нержавеющей стали



Благодаря высококачественному нагревательному элементу мощностью 2 кВт водонагреватель обладает быстрой скоростью нагрева воды



Автоматическое поддержание температуры. Индикация нагрева



Защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан), перегрева. Высокий класс влагозащиты IPX4




Все необходимые аксессуары входят в комплект



Высококачественный нагревательный элемент из нержавеющей стали мощностью 2 кВт гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды



Режим ECO для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды и экономии ресурса



Индикация работы нагревательного элемента



Антибактериальное эмалевое покрытие внутреннего бака



Благодаря высококачественному нагревательному элементу мощностью 1,5 кВт водонагреватель обладает быстрой скоростью нагрева воды



Автоматическое поддержание температуры. Индикация нагрева



Защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан), перегрева. Высокий класс влагозащиты IPX4



Все необходимые аксессуары входят в комплект

Водонагреватель электрический
накопительный
SLIM



Водонагреватель электрический
накопительный
SLIM

Параметр/модель	EWH-SL7-CEU
Объем, л	7
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
Электропитание, В/Гц	220-240/50
Номинальный ток, А	8,7
Номинальное давление, МПа	0,8
Минимальное давление воды, бар	1
Максимальное давление воды, бар	8
Максимальная температура воды, °C	75
Время нагрева, мин.*	15
Степень защиты	IPX4
Класс электрозащиты	I
Размеры прибора, мм	335x240x240
Размеры упаковки, мм	425x290x290
Вес нетто, кг	4,7
Вес брутто, кг	5,9



Высококачественный нагревательный элемент из нержавеющей стали мощностью 1,5 кВт гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды



Режим ECO для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды и экономии ресурса



Простой и удобный монтаж под раковину