

# EXPERTair®

by ZILON

## МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМА СЕРИЯ PROFF EU ERP Inverter



**A++** КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



**5** СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА



**-20°C**  
РАБОТА НА НАГРЕВ  
ДО -20 °C



**BLUE  
FIN**  
АНТИКОРРОЗИОННОЕ  
ПОКРЫТИЕ



**ТАЙМЕР**



Скрытый LED-дисплей. Комфорт и стиль в любом современном интерьере



Минимальный уровень шума составляет 18 дБ(А). Вы сможете спокойно отдыхать или работать и при этом не отвлекаться на шум



При включении функции iFeel кондиционер ориентируется на датчик температуры, который расположен в пульте ДУ. Таким образом вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении.



**A++**  
КЛАСС  
ЭНЕРГО-  
ЭФФЕКТИВНОСТИ



**18 дБА**  
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
ШУМА



**IFEEL**  
ФУНКЦИЯ



**5 СКОРОСТЕЙ**  
ВЕНТИЛЯТОРА



**СКРЫТЫЙ**  
LED-ДИСПЛЕЙ



**-20°C**  
РАБОТА  
НА НАГРЕВ  
ДО -20 °С



**R32**  
ХЛАДАГЕНТ



**BLUE**  
**FIN**  
АНТИ-  
КОРРОЗИЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ

Модель	ZACM-IE/2/14NPZ-OU
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт*	4,00 (1,00-4,50)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт*	4,40 (1,50-4,80)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальный ток, охлаждение/нагрев (диапазон), А*	4,40 (1,40-7,50)/1,020 (0,30-1,65)
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности, Вт/Вт*	3,91 / A
Коэффициент SEER / Класс энергоэффективности, Вт/Вт*	6,20 / A++
Номинальный ток (диапазон), А*	5,04 (1,70-8,20)
Номинальная мощность (диапазон), кВт*	1,160 (0,38-1,80)
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности, Вт*	3,80 / A
Уровень звукового давления, дБ(А)	52,0
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	62,0
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	1650
Хладагент	R32
Заводская заправка, г	1000
Дозаправка, г	20
Марка компрессора	HIGHLY
Размер, мм	800×553×280
Размер в упаковке, мм	902×614×375
Вес нетто, кг	34,0
Вес брутто, кг	37,0
Диаметр труб, мм(дюйм)	6,35 (1/4") x2 9,53 (3/8") x2
Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м	30
Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м	20
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	10
Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м	20
Мин. длина трубопровода на каждый внутренний блок, м	3
Рабочие температурные границы, °С	-10°C-+43°C -20°C-+24°C
Класс пылевлагозащиты, наружный блок	IPX4
Класс электрозащиты, наружный блок	I

Модель	ZAC-MIE/PRO9NPZ-IU
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Охлаждение, кВт	2,80 (0,80-3,20)
Нагрев, кВт	3,00 (0,80-3,40)
Номинальный потребляемый ток, охл, А	0,09
Номинальный потребляемый ток, нагр, А	0,09
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	280/370/450/ 550/650
Уровень шума, дБ(А)	18/25/28/32/37
Хладагент	R32
Класс пылевлагозащиты	IP24
Класс электрозащиты	I
Размер, мм	805×290×200
Размер в упаковке, мм	874×363×270
Вес нетто, кг	8,3
Вес брутто, кг	10,5

\* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.