

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



Серия **MOBILE Elettronico**

ROYAL[®]
CLIMA



A
CLASS

ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ



3 РЕЖИМА
РАБОТЫ



УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР

Мобильность во всем

Мобильные кондиционеры серии MOBILE Elettronico являются альтернативой сплит-системам и позволяют решать вопрос кондиционирования воздуха в тех случаях, когда нет возможности установить внеш-ний блок, либо нет времени на монтаж. Ультракомпактные размеры в сочетании с современным монохромным дизайном позволяют кондиционеру не только занять место в помещении, но и вписаться практически в любой интерьер.



9 k

12 k, 14 k



Энергоэффективность



Компактный
размер



LED-дисплей



2 скорости
вентилятора



Таймер



Пульт ДУ



Хладагент
R410A

| Параметр / Модель | RM - M20CN-E | RM - M26CN-E | RM - M35CN-E | RM - M41CN-E |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Напряжение электропитания, [50 Гц] В | 220-240 | | | |
| Охлаждение | Класс энергоэффективности | A | A | A |
| | Производительность, кВт | 2,0 | 2,6 | 3,5 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 810 | 980 | 1250 |
| | Рабочий ток, А | 3,6 | 4,4 | 5,6 |
| Уровень шума, дБ(А) | 52 | 52 | 54 | 56 |
| Расход воздуха, м³/ч | 320 | 320 | 380 | 380 |
| Марка компрессора | TECO | TECO | TECO | TECO |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 380 | 380 | 500 | 560 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 3,4 | 4,7 | 6 | 7 |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Класс защиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
| Размеры (Ш × В × Г), мм | 330×680×280 | 330×680×280 | 364×794×320 | 364×794×320 |
| Вес нетто, кг | 21 | 21 | 29 | 29 |
| Подключение к сети | в розетку | в розетку | в розетку | в розетку |
| Диаметр гофрошланга, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Длина гофрошланга, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Выбросной патрубок, мм | 190×75 | 210×92 | 210×92 | 210×92 |
| Силовой кабель, мм² | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 10 |