

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



ROYAL[®]
CLIMA

Серия **CELEBRITY**

НОВИНКА
2022



О кондиционерах
ROYAL Clima
на YouTube



Наличие автоматических горизонтальных жалюзи, управляемых с пульта ДУ, позволяет равномерно охладить всё помещение, либо настроить максимально комфортное направление подачи воздуха



Изысканный дизайн и расширенный функционал панели управления, расположенной на верхней части мобильного кондиционера



Компактный русифицированный пульт гарантирует удобство управления мобильным кондиционером



КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ



ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ



3 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ФУНКЦИЯ КОМФОРТНОГО СНА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИСПАРЕНИЕ КОНДЕНСАТА



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ ДУ

Параметр / Модель	RM-CB27HH-E	RM-CB36HH-E	
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	
Охлаждение	Холодопроизводительность, кВт	2,67	3,6
	Номинальный ток, А	4,3	4,7
	Номинальная мощность, Вт	993	1088
	Коэффициент энергоэффективности (EER)	2,69	3,31
	Класс энергоэффективности	A	A
Нагрев	Теплопроизводительность, кВт	2,51	3,2
	Номинальный ток, А	3,54	3,93
	Номинальная мощность, Вт	823	912
	Коэффициент энергоэффективности (COP)	3,05	3,51
Класс энергоэффективности	A	A	
Уровень шума (выс./средн./низк.), дБ(А)	63/63,5/64	63/63,5/64	
Расход воздуха, м³/ч	410	410	
Степень защиты	IPX0	IPX0	
Класс электрозащиты	I класс	I класс	
Тип хладагента / Вес, кг	R410A / 0,35	R410A / 0,46	
Вес нетто, кг	29,5	32,5	
Размеры прибора (Ш × В × Г), мм	475×798×417	475×798×417	
Вес брутто, кг	34,5	37,5	
Размеры прибора в упаковке (Ш × В × Г), мм	520×885×465	520×885×465	
Подключение к сети	в розетку	в розетку	
Диаметр гофрошланга мм	150	150	
Длина гофрошланга, мм	1500	1500	
Осушение, л/ч	0,7	1,0	
Марка компрессор	GMCC	GMCC	